

## Anleitung: ipfire 2.21 mit vorgelagertem Proxy jugendschutzfilter.net:3128

1. Öffne im Browser die Verwaltungsoberfläche von ipfire.
2. Gehe zu >> **Netzwerk** >> **Web-Proxy** und aktiviere bzw. ergänze folgende Proxy-Einstellungen:

### Advanced Web Proxy

#### Allgemeine Einstellungen

Aktiviert auf Green:	<input checked="" type="checkbox"/>	Proxy-Port: *	<input type="text" value="800"/>
Transparent auf Green:	<input type="checkbox"/>	Transparenter Port: *	<input type="text" value="3128"/>
Unterdrücke Versionsinformationen:	<input type="checkbox"/>	Sichtbarer Hostname:	<input type="text"/>
Squid Versionsnummer:	[ 4.5 ]	Sprache der Fehlermeldungen:	<input type="text" value="de"/>
		Design der Fehlermeldungen:	<input type="text" value="IPFire"/>

#### URL-Filter

Aktiviert

#### Update-Accelerator

Aktiviert

#### Vorgelagerter Proxy

Proxy-Adresse weiterleiten:	<input type="checkbox"/>	Vorgelagerter Proxy (Host:Port):	<input type="text" value="jugendschutzfilter.net:3128"/>
Client-IP-Adresse weiterleiten:	<input type="checkbox"/>	Proxy-Benutzername:	<input type="text" value="user"/>
Benutzernamen weiterleiten:	<input type="checkbox"/>	Proxy-Passwort:	<input type="password" value="••••••••"/>

Vorgelagerter Host: jugendschutzfilter.net:3128  
Proxy-Benutzername und Passwort: Zugangsdaten der Schule

3. Starte den lokalen Squid-Proxy von ipfire über die Schaltfläche ganz unten neu:

**Speichern und Neustart**

4. Trage den lokalen Proxy im Browser der Clients ein.